

## RUNKO-OHJATTAVAN MONITOIMIKAIVURIN TEKNISET OMINAISUUDET

### PERUSKONE

Koneen painoluokka 13 – 15 tn

Runko-ohjattava

Rengaskoko n. 60/60x34 tai vastaava

Koneen väri harmaa (värisävy tarkennetaan ennen tilausta)

Ajonvakausjärjestelmä (etukuormaajan joustohydrauliikka)

Etupään lisäpainosarja (500 - 750 kg)

Hydrauliikkaöljyn sähkölämmitin 230V/1500 W ja moottorin lohkolämmitin

Hydrauliikan sähköinen paineenpoisto (työ-/sylinteri-/yleishydrauliikka)

Työhydrauliikan tehonsäätö potentiometrillä

Sylinteri- ja yleishydrauliikan potentiometrisäätö

SKF Multilube Heavy -keskusvoitelujärjestelmä (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

SKF Multilube Heavy, keskusvoitelu rototilttiin (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

SKF Multilube Heavy, täyttölaite (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Vetokita d30 kaivulaitteen keskusrungon alle

Irrotettava kaivulaite (kaivulaitteen malli ja ominaisuudet esitettävä tarjouksessa)

### OHJAAMOON

SVAB- hallintavivut, 2+2 rullaa (3 hydrauliikalle + 1 runko-ohjaukselle)

SVAB- kahvojen kämmentuet (pari)

Ajonopeuden säädin potentiometrillä

Ilmastointilaitteisto automaattisella lämpötilan säädöllä (ECC, digitaalinen näyttö/ohjaus)

Sisätilanlämmittimen pistorasia

Sävylasit (vihreä, sisältää Solar-kalvon tuulilasiin)

Aurinkolippa takalasille (ulkopuolinen)

LED Ajovalopaketti (lähi/päiväajovalot maskiin, ajovalot ja takavalot)

Lisätyövalot, LED, 2x50W, eteen (ohjaamon katolle, vakiovalojen lisäksi)

Lisätyövalot 3 eteen, LED, ajovalojen päälleO927 - Lisätyövalot, LED 2x50W, taakse (ohjaamon katolle, vakiovalojen lisäksi)

Lisätyövalot, LED 2x22W, taakse (esim. C-pilariin)

Työvalot, LED 2x50W, kaivulaite (kauhanvarren alle)

LED- huomiovilkut, eteen, taakse ja sivuille (8kpl)

Lisämajakka LED, oikealle, (taittuva varsi)

Lisäistuun (alas taittuva)

Ilmaistuun (KAB 564, lämmitettävä istuinosa ja niskatuki)



### ETUKUORMAIMEEN

Sylinterihydrauliikka D22 (TEMA 5000 yhteensopiva, U/N) (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Sylinterihydrauliikkaan haaroitus sähköisellä vaihtventtiilillä (TEMA 5000 yhteensopiva, U/N) (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Sylinterihydrauliikan paineenpoistventtiilit (etukuormaaja, vaatii myös vapaan paluulinjan)

Moottorihydrauliikka D22 (2-suuntainen, potentiometrisäätö, TEMA 10000 YHTEENSOPIVA U/N) (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Vapaa paluulinja D22 (TEMA 5000 yhteensopiva, U) (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Sähköpistoke, 12V, vaihtventtiilin ohjaukseen (etukuormaaja)

Keräävälle harjalaitteelle ohjaus / pistoke 12V

### KAIVULAITTEESEEN

Yleishydrauliikan sivuhaarat palloventtiilein,

Rototilthydrauliikka (kulmakaivuu)

Pikakiinnityshydrauliikka, kaivulaiteO866 -

Moottorihydrauliikka, suurteho (yksisuuntainen, Dynaset-venttiili, maks. 140 l/min, sis. D30 paluulinjan)

Vapaa paluulinja D22 puomistoon (kulmakaivuu, TEMA 5000 yhteensopiva, U)

Vapaa paluulinja D22 keskusrungolle (TEMA 5000 yhteensopiva, U)

Tukijalkojen kumitetut pohjalevyt (pari)

Pikaliitinsarja kaivulaitteen pikakiinnitykseen

Rototiltti pihtivarustuksella Engon/ Marttiini LE-kiinnityksellä

### TYÖLAITTEET ETUKUORMAIN

Sorakauha SAE 1900 l, lev. 260 cm (tilavuus muutettu todelliseksi)

### MUUT LISÄVARAUSTEET

#### TYÖLAITTEET KAIVULAITE

Luisakauha kiinteä, ei tarvetta

Kellunta eteen toiselle sylinterihydrauliikalle 12v/7-nap. sähköpist. 1kpl eteen/1kpl taakse ja 1kpl 12V pistoke sisälle

Ohjaamon taakse tulevien hydrauliikkojen ohjelmointi vipuihin

Kaivulaitteen yleishydrauliikkaan moottorikaraksi

Sylinterihydrauliikka ohjaamon taakse, haaroitetaan etukuormaajan lohkolta

Moottorihydrauliikka ohjaamon taakse, haaroitetaan edestä



## VAIHTOKONE / MYYTÄVÄ KONE

Vaihtokoneen / myytävän koneen perustiedot  
Lännen 8800G 685-VBE  
vm. 2013  
Käyttötunnit noin 19000 h

Hydrauliikka  
eteen 2x sylinterihyd + moottorihyd + paluulinja. Harjalaiteohjaus 12V  
taakse 2x sylinterihyd + moottorihyd + paluulinja, takarungossa 1x sylinterihyd.

Ohjaus sähköisillä minivivulla  
Rototiltti indexator  
Maakauha eteen  
Ei takakauhoja mukaan  
Rnkaat 80 %  
Huollettu Kemijärvellä / Tunturi-Auto (merkkikorjaamo)

Kone on nähtävillä Kemijärvellä.

Kemijärvellä 3.3.2023

Eero Saarijärvi  
Kunnallistekniikan päällikkö – Asuminen ja Ympäristö  
vs. Elinvoimajohtaja  
Työsuojelupäällikkö  
Kemijärven kaupunki  
Tel +358 400 391 814  
Vapaudenkatu 8 B, 98100 Kemijärvi  
[eero.saarijarvi@kemijarvi.fi](mailto:eero.saarijarvi@kemijarvi.fi)